



JacketStrip 8310

ジャケットスリット装置

- 直感的なハンドリング
- 円形外ケーブルやツイストペアケーブルの加工
- ナイフの交換が不要
- 軸方向および半径方向のナイフ深さをデジタル表示
- ウェイバック機能付きユニバーサル4ジョーケーブルセンタリングシステム
- ネットワーク機能
- バーコードスキャン機能

ストリップ

JacketStrip 8310

アプリケーション | 機能

JacketStrip 8310は精密にケーブル外皮に切り込みを入れます。独自のフローティングナイフシステムにより、芯線に傷をつけることなくケーブル（円形・円形外）を加工できます。必要に応じて軸方向および半径方向に切り込みを入れ、二次的な手作業により簡単に外皮が剥ぎとれます。簡単な操作方法、短いサイクルタイム、誰にとっても使いやすいナイフ設計が、優れた投資効果をお約束します。ケーブル外皮の表面に沿って正確に回転するナイフが、半径方向に切り込みを入れていきます。オプションで、装置から取り出しながらケーブル外皮に縦方向に切り込みを入れることも可能です。この切り込みによりケーブル外皮を容易に手で剥くことができます。

特別な機能

- ナイフの交換が不要
- ウェイバック機能付きユニバーサル4ジョーケーブルセンタリングシステム
- カラータッチスクリーンによる直感的なプログラミング
- 軸方向および半径方向のナイフ深さをデジタル表示

技術仕様	
素材径	2.5～25 mm (0.1～1.0インチ)
直径精度	+/-0.03 mm (0.001インチ)
ストリップ長	調整可能範囲: :10～500 mm (0.4～19.7インチ) (スケール無しの場合、長さ無限)
長さ調整精度	1 mm (0.1インチ) (スケール使用時)
ジャケット厚さ	0.1～3 mm (0.004～0.118インチ)
サイクルタイム	最小 2秒 (加工モードとストリップ条件による)
ナイフ	ユニバーサル円方向ナイフ x 1 ユニバーサル縦裂きナイフ x 1
ケーブルセンタリングシステム	ユニバーサル 4ジョー ケーブルセンタリングシステム
原材料の種類	PVC、PUR、ゴム、Teflon®、Tefzel®、Kaptonなど
インターフェース	フットペダル、USB「ホスト」、I/O
オプション	- ケーブルガイド、フットペダル、STPケーブル用縦裂きスリットヘッド
圧縮空気	6 bar (90 psi)
電源	100/115 VAC、230/240 VAC、50/60 Hz、300 VA
騒音レベル	< 70 db (A)
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	470 x 190 x 355 mm (18.5 x 7.5 x 13.9インチ) 長さ設定用のガイドチューブなし
重量	26.5 kg (58ポンド)
CE適合性	JacketStrip 8310は、機械および電気の安全性および電磁両立性に関連するすべてのCEおよびEMC機器ガイドラインに完全に準拠しています。
注記	Schleunigerは、特定の装置の加工能力に疑問がある場合、ワイヤーサンプルの提出を推奨しています。

To Be Precise.