



UniStrip 2015 ストリップ装置

- 極めて短いサイクルタイム
- ナイフの交換が不要
- 被覆ケーブルの内側導体を短時間でストリップ
- 簡単な操作

ストリップ

UniStrip 2015

アプリケーション

UniStrip 2015のストリップ性能は、ワイヤーおよびケーブルの加工に何千回となく実績があります。非常に速いサイクルタイムで動作し、ユニバーサルナイフシステムを採用しているため、時間のかかる段取替えが不要です。絶対的な精度、高いコストパフォーマンス、短い投資回収期間が本機の大きな特徴となっています。コンパクトでスリムな設計のため、1台のワークステーションで数台の装置を使用することができ、特にワイヤーハーネスや多芯ケーブルの加工に最も効果的であることが実証されています。

シンプルなソリューション

空気圧式ストリップ装置UniStrip 2015は、コンパクト設計、高速サイクルタイム、導体径、ストリップ長および引張り長を明確に設定することができる優れた装置です。

技術仕様	
導体断面	0.03~2.08 mm ² (32~14 AWG)
直径精度	0.01 mm (0.001インチ)
素材径	最大3.2 mm (0.12インチ)
ストリップ長	1~20 mm (0.04~0.78インチ)
ストリップ長設定単位	フルストリップ: 0.5 mm (0.019インチ) セミストリップ: 2 mm (0.078インチ)
サイクルタイム	約0.3秒
ストリップナイフ	Vナイフ
圧縮空気	5~7 bar (75~105 psi)
圧縮空気費量	0.28リットル/サイクル
騒音レベル	< 75 dB A
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	265 x 70 x 135 mm (10.4 x 2.8 x 5.3インチ)
重量	ネット: 2.0 kg (4.4ポンド) 梱包材込み: 2.4 kg (5.3ポンド)
CE適合性	UniStrip 2015は、機械および電気の安全性および電磁両立性に関連するすべてのCEおよびEMC機器ガイドラインに完全に準拠しています。
注記	Schleunigerは、特定の装置の加工能力に疑問がある場合、ワイヤーサンプルの提出を推奨しています。

To Be Precise.

Schleuniger AG
Bierigutstrasse 9
CH-3608 Thun
info@schleuniger.ch

Schleuniger GmbH
Raiffeisenstrasse 14
DE-42477 Radevormwald
info@schleuniger.de

Schleuniger, Inc.
87 Colin Drive
Manchester, NH 03103 | USA
sales@schleuniger.com

Schleuniger Japan Co., Ltd.
Higashi-Naganuma 1726-15, Inagi
Tokyo 206-0802 | Japan
sales@schleuniger.co.jp

Schleuniger Trading (Shanghai) Co., Ltd.
108, BH Center, 7755 Zhongchun Rd
Shanghai, 201101 | China
sales@schleuniger.com.cn