Schleuniger

PreFeeder 1100

プレフィーディング装置引き出しタイプ

- 送りベルト圧力が調整可能なベルトドライブにより、搬送時のケーブルへの損傷を防止
- 切断装置、カット&ストリップ装置に接続するための標準インタフェース
- 様々なケーブルに対応
- クイックロックカム機構によりケーブルの設置が容易で、交換がすばやくできる
- ラックまたはバレルからのケーブルの引き出し

プレフィーディング

PreFeeder 1100

コンセプト｜機能

PreFeeder 1100は、20 kg (44ポンド) までのケーブルリールに対応する信頼性の高い卓上型電動式プレフィーディングユニットです。
標準装備のケーブルアキュムレーターとともに、PreFeeder 1100はSchleuniger EcoStripをはじめとするケーブル加工装置に最適な装置です。PreFeeder 1100には、Schleunigerの他のプレフィーダーで実績のあるダンサースライドと電子制御式ベルト駆動搬送システムが使用されています。このベルト駆動システムにより、ラックやバレルからケーブルを引き出すことができます。搬送ベルトの圧力は調整可能で、搬送中の素材へのダメージを抑えることができます。PreFeeder 1100では、クイックロックカム構造により、ケーブルの設置が容易で段取替えをすばやく行うことができます。また標準インターフェースにより、下流のケーブル加工機に接続できます。

技術仕様	
素材径	最大6.0 mm (0.236インチ)
リール径	最大457 mm (18インチ)
リール幅	最大305 mm (12インチ)
リール重	最大20 kg (44ポンド)
引張り速度	0〜1.8 m/秒 (0〜5フィート／秒)
アキュムレーター量	0.90 m (2.8フィート)
モーター	1/8 HP DC
電源	100、115、230、240、VAC、50/60 Hz
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	ケーブルリールホルダー無し: 457 x 419 x 500 mm (17.9 x 16.4 x 19.6インチ) ケーブルリールホルダー付き: 785 x 419 x 500 mm (30.9 x 16.4 x 19.6インチ)
重量	17 kg (38ポンド)
CE適合性	PreFeeder 1100は、機械および電気の安全性および電磁両立性に関連するすべてのCEおよびEMC機器ガイドラインに完全に準拠しています。
注記	Schleunigerは、特定の装置の加工能力に疑問がある場合、ワイヤーサンプルの提出を推奨しています。

仕様は予告なく変更される場合があります。Copyright © 2021 Schleuniger AG, 3608 Thun, Switzerland | schleuniger.com

To Be Precise.

Schleuniger AG
Bierigutstrasse 9
CH-3608 Thun
info@schleuniger.ch

Schleuniger GmbH
Raiffeisenstrasse 14
DE-42477 Radevormwald
info@schleuniger.de

Schleuniger, Inc.
87 Colin Drive
Manchester, NH 03103 | USA
sales@schleuniger.com

Schleuniger Japan Co., Ltd.
Higashi-Naganuma 1726-15, Inagi
Tokyo 206-0802 | Japan
sales@schleuniger.co.jp

Schleuniger Trading (Shanghai) Co., Ltd.
108, BH Center, 7755 Zhongchun Rd
Shanghai, 201101 | China
sales@schleuniger.com.cn