



TTP 4000
熱転写プリンター

マーキング

TTP 4000

説明

TTP 4000は、最高の印字品質を実現するプログラム機能を搭載した熱転写プリンターです。その革新的な印字プロセスにより、テキスト、バーコード、グラフィック（ロゴなど）を優れた解像度でケーブルにマーキングすることができ、最高の可読性を実現します。

さらに、TTP 4000は非常に使いやすく、自動処理ラインに完全に組み込むこともできますし、スタンドアロンの卓上印字装置として運用することも可能です。

マーキングの可能性

- 日付欄
- 連続番号
- ロゴ/グラフィック
- 1列のテキスト
- 複数の列のテキスト
- 2サイドマーキング
- 特殊文字

機能

TTP 4000は、2つの主要工程を1台の装置で行い、高品質の耐摩耗性印字を実現します。まず、印字する要素（文字や図形）を転写した転写フォイルを用意します。その後、ホットスタンプ方式でケーブルに印字します。特殊なローラー機構により、ケーブルの周囲360°にマーキングが可能です。円周マーキング手法により、従来の印字方法と比べ、文字サイズを大きくすることができ、読みやすさが格段に向上します。また、必要に応じてケーブルの両面にマーキングすることも可能です。

簡単なプログラミング

- Cayman PCソフトウェアと連動
- グラフィックデータ（PCX）の簡単なインポート
- パネル、外部キーボードまたはノートパソコンによりすべてのパラメータの入力が可能

技術仕様	
素材径	2～15 mm (0.08～0.6インチ)
マーキング長さ	最大80 mm (3.15インチ)
マーキング高さ	最大20 mm (0.79インチ)（ローラーモード）
転写フォイルサイズ	86 mm x 300 m (3.38 x 328.08インチ)
レセプタースライドサイズ	100 mm x 150 m (3.93 x 164.04インチ)
フォイル消費量	3～30 mm (0.12～1.18インチ)（サイズ及びフォントサイズにより異なる）
マーキングカラ	黒、白、他の色要望に応じて
マーキング工程	スタンプモードまたはローラーモード
圧縮空気	5～6 bar、ノンオイル、ドライ、フィルター後の圧縮空気
電源	1L / N / PE AC 240 V、50 Hz または 1L / N / PEAC 110 V、60 Hz
インターフェース	RS 232、パラレルインターフェースまたはイーサネット
寸法（幅 x 奥行 x 高さ）	330 x 700 x 380 mm (13 x 27.56 x 14.96インチ)
重量	33 kg (72.75ポンド)
CE適合性	TTP 4000は、機械および電気の安全性および電磁両立性に関連するすべてのCEおよびEMV機器ガイドラインに完全に準拠しています。
注記	Schleunigerは、特定の装置の加工能力に疑問がある場合、ワイヤーサンプルの提出を推奨しています。

To Be Precise.