



CenterStrip 1000

CenterStrippingユニット

- タッチスクリーンと多言語ナビゲーションを搭載した新型コントローラ
- 簡単な操作と通信
- ベースマシンとの安全回路インターフェース
- 状況監視機能による最適化された装置サイクル
- 顧客要求に対する柔軟性の向上

ステーション

CenterStrip 1000

アプリケーション | 機能

CenterStrip 1000は、0.34〜8 mm² (16〜8 AWG) の範囲のワイヤーおよびマルチレイヤーケーブルから、絶縁ウィンドウを正確にストリップするよう設計されています。サイクルタイムが短く、操作がシンプルで、統合が簡単にできることから、CenterStrip 1000は、切断装置やカット&ストリップ装置など、自動ワイヤー加工システムの理想的な追加装置になっています。CenterStrip 1000は、ワイヤーに沿ってプログラムされた位置で絶縁部分を完全に除去します。ワイヤー専用のナイフを正確に製造することで、導線の撚り線部分への損傷を防止します。すべての一般的な絶縁タイプの加工が可能です。

技術仕様	
導体断面	0.5〜10 mm ² (20〜8 AWG)(ご要望により対応断面積を増やすことができます)
サイクルタイム	最大550ミリ秒
ストリップ長	5〜38 mm (0.2〜1.4インチ)、他のサイズは要望に応じて
素材径	最大10 mm (0.39インチ)
電源	230 V、50 Hz
圧縮空気	5〜8 bar (75〜115 psi)、ノンオイル、ドライ、フィルター後の圧縮空気
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	1,200 x 710 x 1,450 mm (47.3 x 28 x 57インチ)
重量	110 kg (242ポンド)
互換性	CrimpCenter 36 Sおよび36との互換性はありません。
CE適合性	CenterStrip 1000は、機械および電気的安全性および電磁両立性に関連するすべてのCEおよびEMC機器ガイドラインに完全に準拠しています。
注記	Schleunigerは、を確認するために、ワイヤーサンプルの提出を推奨しています。

仕様は予告なく変更される場合があります。Copyright © 2021 Schleuniger AG, 3608 Thun, Switzerland | schleuniger.com

To Be Precise.