



komax
komaxgroup.com

KTHB MICRO

テーピングマシン

一定のテンションで高品質なテーピング

素早くテーピング

手作業でのテーピングと比較して再現性のあるテーピング品質をお求めでしたら KTHB Micro が最初のステップとなるでしょう。ワイヤーを挿入すると回転してテーピングが始まります。作業が終了したらワイヤーを外し、ボタンを押してテープをカットします。そしてまた次のテーピング作業を開始できます。テープのテンションが一定なので、シワのない加工が可能です。また必要に応じて、テープを等間隔でオーバーラップさせながらテーピングすることも可能です。

小型で軽量かつ直感的に操作できる KTHB Micro は、ハーネスボード上でのテーピング加工向けエントリーモデルとして設計されています。また少量生産や試作品用テーピングツールとしても最適です。高品質なスポットテーピングや短い長さのテーピングを実現します。

KTHB Micro は、初期投資のコストを低く抑えられます。連続動作によりテーピング作業時間の短縮も可能です。Komax は、手作業でのワイヤーハーネス生産における品質を大幅に向上させる他にはないテーピングツールをご提供いたします。

技術データ

接着テープおよびワイヤーハーネス	
ワイヤーハーネス径	3 – 20 mm
テープの素材	自動車産業、産業機械で使用される様々なテープ
テープ幅	9 – 19 mm
テープローラーの内径 (標準)	1.5 inch (オプション: 1.25 inch)
最大テープローラーの外径	最大 90 mm
ハーネスとボードとの間の必要な距離	最短 120 cm
テーピングマシンのデータ	
フィード方法	手動フィード
製品寸法 (H/W/D)	250 × 35 × 160 mm
重量	0.38 kg

利点:

- 継続的なテープテンションとテープ送りで均一なテーピング加工
- 素早く簡単にテープの交換が可能
- 幅広い種類の接着テープに対応