

KTHB FIX

短い距離のテーピングに最適

簡単な操作 - 素早くセットアップ

KTHB Fix は、20センチまでの短いワイヤーのテーピング加工に最適なテーピングマシンです。スポットテーピングや枝分かれしている短いワイヤーのテーピングにお使いいただけます。このようなワイヤーのテーピング加工の場合、大型のテーピングマシンより手動操作の方が素早く加工できます。また KTHB Fix は、ダウンタイム無しでテープを自動で挿入、カットするのですぐにテーピング加工ができます。

高性能の手動テーピングマシン KTHB Fix は、電線加工においてマストアイテムです。簡単な操作かつ省スペース設計で、作業台にネジで取り付け、卓上型テーピングマシンとしてご使用いただけます。

手動でケーブルを納入し高品質なテーピングを実現

全工程を手作業で行うテーピングと比較し、KTHB Fix を使ったテーピング加工では、しわのないテーピングが可能です。テープをオーバーラップさせた加工が必要な時は、一定のピッチでのオーバーラッピングを確保します。テープにかかるテンションが常に一定に保たれているので、この点においても手作業加工では得られない高い品質が保証されます。

技術データ

接着テープおよびワイヤーハーネス	
 テーピング径	3 – 20 mm
テープの素材	自動車産業、産業機械で使用される様々 なテープ
 テープ幅	9 – 19 mm
ーープロールの内径 (標準)	1.5 inch (オプション: 1.25 inch)
テーピングマシンのデータ	
プレフィードタイプ	手動で挿入
製品寸法 (H/W/D)	175 × 275 × 300 mm
重量	2.4 kg

利点:

- テーピングマシン到着後、すぐに使用可能
- ダウンタイムが最小限に抑えられているので、加工時間を節約
- カッターを搭載
- 簡単かつ直観的な操作