



Strip Series B440

用于同轴电缆的可编程多用途剥皮机

- 剥皮长度最高达 50 mm, 原材料直径最高达 12 mm
- 清晰、高分辨率的 7" 彩色触摸屏
- S.Drive B Series 软件可实现快速直观的操作, 包括全新的支持功能
- 配备三个刀片的可旋转切割机构可实现精确剥皮
- 高灵敏度触发机制

剥皮

Strip Series B440

方案

Strip Series B440 可编程剥皮机专门用于加工同轴电缆、多芯电缆和单股电缆。配备三个可旋转的刀片，可以轻松加工横截面积 0.05 至 70 mm²、直径达 12 mm 的绞合线和多芯电缆。其剥皮长度和拉脱长度可达 50 mm。B440 是剥除聚酰亚胺胶带和硅胶护套以及 PUR、PVC、橡胶、Teflon®、Tefzel® 或纺织玻璃编织物等其他高要求材料的理想工具。

Strip Series B440 的定心钳和刀片可针对每一层单独编程，哪怕是在要求严苛的应用中，也具有高度灵活性，在加捻内部电缆时效果优异。

Strip Series B440 的刀片和通用夹爪可用于全面的电缆加工领域

- 避免了因改装导致的机器停机。

搭载直观的现代化软件界面，B440 使用快捷，即使不具备任何编程知识，也可轻松操作。

特点

- 所有可加工电缆无需换刀
- Tooltip 功能：弹出窗口为操作员提供提示
- 在更换电缆时不需要进行机械调整
- 自动电缆回缩
- 直径检测、电缆末端检测
- 定制电缆末端
- 加工参数的单位为 mm² 和 AWG
- 按照可编程的顺序连续加工多芯电缆，包括剥离护套和内导体
- 条形码扫描仪功能

可编程处理参数，例如

- 剥皮和拉脱长度
- 切削直径
- 分离前的刀口（拉开口）
- 夹紧力
- 加捻参数

选项

- 用于吹除电缆碎屑的吹扫套件，可作为选件或用于改装
- 刀片具有多种切割角度，可实现绝缘层异型精细切割
- 集成到全自动系统解决方案中的自动接口 A/AC (IO)

技术参数	
线材横截面剥皮	0.05 至 40 mm ² (30 至 2/0 AWG)
原料直径	最高 12 mm
原材料类型	同轴电缆、单股电缆、多芯电缆、传感器电缆
剥皮长度	最高 50 mm
拉脱长度	最高 50 mm
激活	高灵敏度触发机制或可选脚踏板
刀型	3 个可旋转刀片
夹紧力	可编程夹紧力，可更换夹爪
接口	USB、以太网、脚踏板
液晶显示器	高分辨率 7" 彩色触摸屏
馈电	100 VAC 至 240 VAC, 50/60 Hz
气源	7 bar (配备可选的吹出套件)
尺寸 (长 × 宽 × 高)	671 x 192 x 394 mm
重量	22 kg
一致性声明	Strip Series B440 完全符合 CE 和 EMC 设备指导方针 (机械和电气安全、电磁兼容性) 以及 UKCA、UL 和 CSA
重要提示	如有疑问，建议您向我们提供电缆样本。具有硬质或高粘性绝缘层的电缆可能无法剥离，即使使其导体横截面在加工范围内。

To Be Precise.