



**komax**  
komaxgroup.com

# KTHB SMART

## テーピングマシン

### オープンな巻き取りヘッド – 素早い操作

#### 全長の長いテーピングに高速対応

KTHB Smart は、Komaxのテーピングマシンの中でも最小モデルになります。最大380 rpmの回転速度で優れた性能を発揮し、手動のテーピングと比較して、2倍以上の速さでのテーピング加工が可能です。操作は非常に簡単で、高い効率性と高い精度を兼ね揃えています。ワイヤーを挿入後、フットペダルでの操作が可能です。高速でテーピングできるので、KTHB Smart は、長い電線や分岐のある電線のテーピングにも対応します。テーピングヘッドは電気式ブレーキで制御されており、また接着テープはカッターで簡単かつ安全にカットできます。

#### 素早く簡単に操作

本機はコンパクトで卓上型テーピングマシンなので、すぐに作業が開始できます。オープンな巻き取りヘッドにより、操作が非常に簡単で、作業時間を削減します。また KTHB Smart は、試作品や少量生産用としてご利用いただけます。

#### 技術データ

接着テープおよびワイヤーハーネス	
ワイヤーハーネス径	3 – 25 mm
テープの素材	自動車産業、産業機械で使用される様々なテープ
テープ幅	9 – 19 mm
テープローラーの内径 (標準)	1.5 inch と 3 inch、オプションで 1 inch と 1.25 inch
テーピングマシンのデータ	
巻き取りヘッド回転速度	120 – 380 rpm
テープ送り量	手動で設定可能
電源	L/N/PE 110 – 240V AC/50 – 60Hz ±10%
動作電圧	19 V DC
製品寸法 (H/W/D)	290 × 160 × 250 mm
重量	3 kg

#### 利点:

- 両手での作業で高品質なテーピング
- テープのテンションが一定に保たれ、しわのないテーピングを確保
- テーピングマシンを作業台に固定でき、省スペース化を実現
- 幅広い範囲のテープ幅、テープローラー径に対応可能
- 市販されている様々な工業用テープを使用してテーピング